

ANWEISUNG FÜR TRANSPORT UND LAGERUNG DES RINNENSYSTEMS KROP

Lange Elemente

1. Rinnen und Abflussrohre sind in horizontaler Position zu lagern und zu transportieren.
2. Die erste Schicht der langen Elemente ist auf Paletten zu lagern, die vom Hersteller geliefert werden bzw. auf einer flachen Oberfläche, auf Unterlagen, die mit ihnen auf ganzer Länge in Berührung sind.
3. Scharfe bzw. kantige Ränder, die mit den Rinnen bzw. Rohren in Berührung kommen, sind für die Dauer des Transports und der Lagerung zu sichern, um mechanische Schädigungen zu vermeiden.
4. Die zulässige Lagerhöhe für lange Elemente auf einem Stapel beträgt 1 m.
5. Die Rohre und Rinnen sind an einem überdachten, trockenen Ort aufzubewahren, um die Produkte gegen Regen, Staub und übermäßige Sonneneinstrahlung zu schützen.
6. Rohre und Rinnen sind bis zum Zeitpunkt der Montage in der Originalverpackung aufzubewahren.

Formen des Rinnensystems

7. Die Kartons mit den Formen sind mit Überdachung zu lagern und zu transportieren.
8. Die Kartons sind in einem trockenen Raum aufzubewahren, um sie gegen Niederschläge und Feuchtigkeit zu schützen.
9. Es sollte vermieden werden, die in Folienbeutel verpackten Formen der direkten Sonneneinstrahlung auszusetzen.

Allgemeine Prinzipien

10. Die einzelnen Verpackungen/Kartons sollten per Hand mit entsprechender Sorgfalt aufgeladen und abgeladen werden. Die Verpackungen dürfen nicht geworfen bzw. gequetscht werden.
11. Während des Transports ist die Ladung z.B. mit Gurten gegen Verrutschen zu sichern.