

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 04/OS/PVC/20/1

DATA WYDANIA: 27.01.2020r.

korekta i aktualizacja: 27.01.2020r.



KROP®

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Osadnik/BUT uniwersalny stosowany do System KROP PVC 75/63, System KROP PVC 130/90 oraz do System KROP STAL 125/90, System KROP STAL 130/90, System KROP STAL150/100.
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Osadnik/BUT uniwersalny 63, Osadnik/ BUT uniwersalny 90
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Odprowadzanie wody opadowej z systemów KROP PVC oraz KROP STAL, do systemu kanalizacji podziemnej rynien dachowych.
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
 Producent: **Blachotrapez Sp. z o.o.** Zakład
 ul. Kilińskiego 49A, 34-700 Rabka-Zdrój, Polska Produkcji: ul. Ciernie 11, 58-160 Świebodzice
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
- Krajowa specyfikacja techniczna:
 7a. Polska norma wyrobu: **PN-EN 1253-1:2005 „Wpusty ściekowe w budynkach. Część 1 –Wymagania”**
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**
 7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**
 Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i nr certyfikatu: **Nie dotyczy**
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Tabela nr 1. Zasadnicze charakterystyki

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Kształt i wymiar	Pomiary wykonano wg PN-EN ISO 3126:2006, zgodne z deklarowanymi	
Badanie przepustowości	$\geq 1,4 \text{ dm}^3/\text{s}$	przy h 20 mm
Badanie odporności na warunki atmosferyczne	Brak deformacji bądź zmian wpływających ujemnie na przydatność do stosowania	
Badania obciążeniowe (klasa H 1,5)	Trwałe odkształcenie $\leq 0,50 \text{ mm}$	Trwałe odkształcenie przy 2/3 obciążenia (1 kN)
	Brak pęknięć i przełomów	Zmiana dla pełnego obciążenia próbnego (1,5 kN)

- Właściwości użytkowe określonych powyżej wyrobów są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

BLACHOTRAPEZ

 Zakład Produkcyjny Polanka
 58-160 Świebodzice

 Magdalena Gardyła
 Kierownik Działu Jakości i Rozwoju Systemów Rynnowych Krop

 W imieniu producenta podpisał(a):
 Magdalena Gardyła
 Kierownik Działu Kontroli Jakości
 Polanka, dnia 27.01.2020r.