

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 01/EL/ST/19/1

DATA WYDANIA: 04.11.2019r.



- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: System KROP 125/90, KROP STAL 130/90, KROP 150/100. Rynny i rury z arkuszy metalowych oraz elementy wyposażenia.
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: rynna 125, rynna 130 i rynna 150, łącznik rynny 125, łącznik rynny 130 i łącznik rynny 150, lej spustowy 125/90, lej spustowy 130/90 i lej spustowy 150/100, narożnik wewnętrzny 125/90°, narożnik wewnętrzny 130/90° i narożnik wewnętrzny 150/90°, narożnik wewnętrzny 125/dowolny kąt, narożnik wewnętrzny 130/dowolny kąt i narożnik wewnętrzny 150/dowolny kąt, narożnik zewnętrzny 125/90°, narożnik zewnętrzny 130/90° i narożnik zewnętrzny 150/dowolny kąt, denko uniwersalne 125, denko uniwersalne 130 i denko uniwersalne 150, rura 90 i rura 100, złączka rury 90 i złączka rury 100, kolano 90/67,5° i kolano 100/67,5°, obejma rury 90 i obejma rury 100, trójkąt 90/67,5° i trójkąt 100/67,5°, wylewka 90 i wylewka 100, łapacz deszczówki 90 i łapacz deszczówki 100.
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Odprowadzanie wody opadowej.
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
 Producent: **Blachotrapez Sp. z o.o.** Zakład
 ul. Kilińskiego 49A, 34-700 Rabka-Zdrój, Polska Produkcji: Polanka 323, 32-400 Myślenice
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
- Krajowa specyfikacja techniczna:
 7a. Polska norma wyrobu: **PN-EN 612:2006**
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**
 7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**
 Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i nr certyfikatu: **Nie dotyczy**
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Tabela nr 1. Właściwości fizyczne i mechaniczne rynien dachowych oraz rur spustowych

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	Blacha stalowa gatunek minimum DX51 D + Z, powlekana powłoką cynkową z dwóch stron o całkowitej masie powłoki nie mniejszej niż 275 g/m ² (grubość powłoki z każdej strony: 20 µm), zgodnie z EN 10327	PN-EN 612:2006
Kształt i wygląd	Kształt i wymiar rynien spustów zgodny z pkt. 4 PN-EN 621:2006: Rynna: - szerokość rozwinięcia: 250, 281, 330 mm - obrzeża klasa X - długość elementów 3000 i 4000 mm Rura: - średnica nominalna: 90 mm i 100 mm – zakładka szwu: rąbek łączący klasa X - długość elementów 1000, 3000, 4000 mm	
Grubość materiału	Minimum 0,6 mm	PN-EN 612:2006

- Właściwości użytkowe określonych powyżej wyrobów są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

BLACHOTRAPEZ
 Blachotrapez Sp. z o.o.
 ZAKŁAD PRODUKCYJNY POLANKA
 Polanka 323, 32-400 Myślenice
 Janusz Tumidajewicz
 Dyrektor Zakładu

W imieniu producenta podpis(a):

Janusz Tumidajewicz

Dyrektor Zakładu

Rabka-Zdrój, dnia 04.11.2019r.