

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 03/HA/PVC/19/1

DATA WYDANIA: 09.07.2019r.

korekta i aktualizacja: 06.11.2019r.



KROP®

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: System KROP PVC 75/63, System KROP PVC 130/90. Uchwyty do rynien dachowych z PVC-U.
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: hak doczołowy 75, hak doczołowy 130
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Przeznaczone do mocowania rynien dachowych.
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
 Producent: Blachotrapez Sp. z o.o. Zakład
 ul. Kilińskiego 49A, 34-700 Rabka-Zdrój, Polska Produkcjiny: Polanka 323, 32-400 Myślenice
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Nie dotyczy
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
- Krajowa specyfikacja techniczna:
 7a. Polska norma wyrobu: PN-EN 1462:2006
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Nie dotyczy
 7b. Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy
 Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i nr certyfikatu: Nie dotyczy
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Tabela nr 1. Zasadnicze charakterystyki

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymiar haka	Umożliwiające swobodne przesuwanie się o określonym kształcie i wymiarze	
Zmiany w wyniku ogrzewania kształtek	1 i 2	PN-EN ISO 580:2006 met. A
Temperatura mięknięcia według Vicata	≥75°C	PN-EN ISO 306:2006
Klasa odporności na korozję	A	
Ugięcie trwałe uchwytów po obciążeniu siłą o wartości 750 N/mm	≤5mm, klasa nośności H	PN-EN 1462:2006
Sztuczne starzenie ^b (trwałość barwy)	Barwa: Zmiana barwy nie powinna przekraczać 3 stopnia skali szarej wg EN 20105-A02	EN 20105-A02:1996
1 a. W promieniu równym 15-krotnej grubości ścianki wokół punktu wtrysku głębokość pęknięć, rozwarstwień lub pęcherzy nie powinna przekraczać 50% grubości ścianki w tym punkcie. b. W odległości równej 10-krotnej grubości ścianki od strefy przeponowej głębokość pęknięć, rozwarstwień lub pęcherzy nie powinna przekraczać 50% grubości ścianki w tym punkcie. c. W odległości 10-krotnej grubości ścianki od punktu wlewu pierścieniowego długość pęknięć nie powinna przekraczać 50% grubości ścianki w tym punkcie. d. Linia łączenia nie powinna mieć rozwarcia większego niż 50% grubości ścianki w tej linii. e. We wszystkich innych częściach powierzchni kształtki głębokość pęknięć i rozwarstwień nie powinna przekraczać 30% grubości ścianki w tym punkcie. Pęcherze nie powinny mieć długości większej niż 10krotna grubość ścianki. 2 Po rozcięciu kształtki powierzchnie przecięcia oglądane bez powiększenia nie powinny mieć żadnych obcych wtrąceń		

- Właściwości użytkowe określonych powyżej wyrobów są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta

W imieniu producenta podpisał(a):

Janusz Tumidajewicz

Dyrektor Zakładu

Rabka-Zdrój, dnia 06.11.2019r.

BLACHOTRAPEZ
 Blachotrapez Sp. z o.o.
 ZAKŁAD PRODUKCYJNY POLANKA
 Polanka 323, 32-400 Myślenice
 Janusz Tumidajewicz
 Dyrektor Zakładu