

INSTRUCȚIUNI DE TRANSPORT ȘI DEPOZITARE A SISTEMULUI PLUVIAL KROP

Piese lungi

1. Jgheburile și burlanele se vor depozita și transporta în poziție orizontală.
2. Primul strat de piese lungi se va depozita pe paleți livrați de producător sau pe suprafețe plane, pe suporturi, care le vor susține la același nivel pe toată lungimea lor.
3. Marginile ascuțite sau unghiulare care intră în contact cu jgheaburi sau burlane trebuie asigurate în timpul transportului și depozitării, pentru a evita deteriorarea mecanică.
4. Înălțimea admisibilă de stocare a pieselor lungi în stivă este de 1 m.
5. Burlanele și jgheaburile trebuie depozitate într-un loc acoperit și uscat pentru a fi protejate de ploaie, umiditate și radiații solare excesive.
6. Burlanele și jgheaburile trebuie depozitate în ambalajul original până la asamblare.

Fitinguri pentru sistemul pluvial

7. Cutiile de carton cu fittinguri trebuie depozitate și transportate sub acoperiș.
8. Cutiile de carton se depozitează într-o încăpere uscată, pentru a fi protejate de precipitații și umiditate.
9. Evitați expunerea fittingurilor ambalate în pungi de plastic la lumina directă a soarelui.

Principii generale

10. Descărcarea și încărcarea ambalajelor /cutiilor individuale trebuie efectuate manual și cu grijă. Nu aruncați cutiile și nu le striviți.
11. În timpul transportului încărcătura trebuie asigurată, de exemplu, cu curele.